

Downlight LED Circular 22W 120º

DESCRIPCIÓN:

Este **Downlight LED** presenta un diseño **elegante** gracias a su forma **plana**. Su forma circular es ideal para cualquier tipo de espacio interior, tanto hogares, como empresas o incluso en cubiertas. Con su potencia de **22w** y ángulo primario de **120º** se consigue dar una iluminación homogénea y uniforme



PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS:



22W



175V-260V



80



2200 Lm



120º



100 Lm/W



IP40



ø230mmx40mm



TEMPERATURAS DE COLOR:

Reference	Temperature	Color de luz
DC22WB-4K	4000K	Blanco Neutro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

	REFERENCIA	DC22WB		Potencia nominal	22W
	Tensión Nominal	175V-260V		Temperatura de Luz	3000K - 4000K - 6000K
	CRI -Índice Reproducción Cromática	80		Material de Construcción	Acero +PC
	Clase Energética	A++		Luminosidad-Lm	2200 Lm
	Angulo de Apertura (º)	120º		Eficacia Diodo LED (Lm/W)	110 Lm/W
	Eficacia luminosa (Lm/W)	100 Lm/W		Certificados	CE - ROHS
	Grado de IP	IP40		Medidas (mm)	ø230mmx40mm
	Factor de Potencia (PF)	0,95		Frecuencia de Trabajo (Hz)	50/60Hz
	Rango Temperatura (ºC)	-20ºC ~ +55ºC		Ciclos de Encendidos	100.000
	Tiempo de Arranque (s)	0,2s		Corte de Techo (mm)	ø180mm
	Driver incluido	SI		Garantía años	2

INFORMACIÓN DETALLADA:

Downlight LED Circular 22W 120º

Esta **placa LED** empotrable se ajusta perfectamente al lugar al que vaya a ser colocado. Como bien puede ser en uso doméstico, por esto mismo puede ser usado en baños, cocinas, pasillos, sin que repercuta en el diseño de tu casa o empresa.